



Цельные твердосплавные концевые фрезы общего назначения

F3AH...DL/DK • Короткое исполнение • Длинное исполнение



(продолжение)



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KC633M		KC633M		D1	D	Ap1 max	L
F3AH1200ADL30		F3AH1200BDL30		12,00	12,00	22,00	83,00
F3AH1300ADK30		F3AH1300BDK30		13,00	14,00	14,00	75,00
F3AH1300ADL30		F3AH1300BDL30		13,00	14,00	22,00	83,00
F3AH1370ADK30		F3AH1370BDK30		13,70	14,00	14,00	75,00
F3AH1370ADL30		F3AH1370BDL30		13,70	14,00	22,00	83,00
F3AH1400ADK30		F3AH1400BDK30		14,00	14,00	14,00	75,00
F3AH1400ADL30		F3AH1400BDL30		14,00	14,00	22,00	83,00
F3AH1500ADK30		F3AH1500BDK30		15,00	16,00	16,00	82,00
F3AH1500ADL30		F3AH1500BDL30		15,00	16,00	26,00	92,00
F3AH1570ADK30		F3AH1570BDK30		15,70	16,00	16,00	82,00
F3AH1570ADL30		F3AH1570BDL30		15,70	16,00	26,00	92,00
F3AH1600ADK30		F3AH1600BDK30		16,00	16,00	16,00	82,00
F3AH1600ADL30		F3AH1600BDL30		16,00	16,00	26,00	92,00
F3AH1800ADK30		F3AH1800BDK30		18,00	18,00	18,00	84,00
F3AH1800ADL30		F3AH1800BDL30		18,00	18,00	26,00	92,00
F3AH2000ADK30		F3AH2000BDK30		20,00	20,00	20,00	92,00
F3AH2000ADL30		F3AH2000BDL30		20,00	20,00	32,00	104,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M136.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск h10	D	допуск h6
≤3	+0/-0,04	≤3	+0/-0,006
>3-6	+0/-0,048	>3-6	+0/-0,008
>6-10	+0/-0,058	>6-10	+0/-0,009
>10-18	+0/-0,070	>10-18	+0/-0,011
>18-30	+0/-0,084	>18-30	+0/-0,013

С фаской (размер фаски)

D1 h10	ВСН	допуск
2-6,75	0,10	-0,05
6,76-9,7	0,20	-0,10
9,71-15,7	0,30	-0,10
15,71-25	0,40	-0,20