


- Цельная фреза.
- Двенадцать режущих кромок на пластине.
- Большие подачи.
- Фрезерование чугуна с вермикулярным графитом (CGI).
- Высокое качество обработанной поверхности.




■ Насадные фрезы HexaCut 60° • Цельная фреза с регулируемыми посадочными гнездами

- Правое исполнение

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	Z ADJ	кг	max частота вращения
2016165	80A62RF60HN09C	80	89	27	—	80	50	8,0	8	2	0,80	3900
2016167	100B82RF60HN09C	100	109	32	—	100	50	8,0	10	2	2,30	3400
2016169	125B123RF60HN09C	125	134	40	—	125	63	8,0	15	3	4,60	3000
2016171	160C164RF60HN09C	160	169	40	67	160	63	8,0	20	4	7,20	2600
2016193	200C205RF60HN09C	200	209	60	102	200	63	8,0	25	5	11,40	2300

ПРИМЕЧАНИЕ: фрезы диаметром D1 = 250 мм и D1 = 315 мм изготавливаются по запросу и имеют составную конструкцию.

■ Комплектующие



Торцевые фрезы

D1	клиновой прижим	осевой регулировочный клин	винт клина	Нм	ключ 3 мм
80	12748358200	12748308500	12748600900	7,0	12148044900
100	12748358200	12748308500	12748600900	7,0	12148044900
125	12748358200	12748308500	12748600900	7,0	12148044900
160	12748358200	12748308500	12748600900	7,0	12148044900
200	12748358200	12748308500	12748600900	7,0	12148044900