


- Восемь режущих кромок на пластине.
- Быстрая и простая смена пластин.
- Увеличенные подачи.
- Рекомендуются для обработки чугуна с вермикулярным графитом (CGI).





■ KSSR 84° • Насадные фрезы • Правое исполнение

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D2	D4	D6	L	Ap1 max	Z	кг	max частота вращения
3331277	63A06RF84SN12B	63	65,0	22	62	—	50	40	5,0	6	0,61	7600
2465831	63A09RF84SN12B	63	65,0	22	64	—	50	40	5,0	9	0,60	7600
3331279	80A08RF84SN12B	80	82,0	27	79	—	60	50	5,0	8	1,26	6000
2443937	80A12RF84SN12B	80	82,0	27	80	—	60	50	5,0	12	1,25	6000
3120845	100B10RF84SN12B	100	102,0	32	99	—	78	50	5,0	10	1,78	4800
2443938	100B15RF84SN12B	100	102,0	32	100	—	78	50	5,0	15	1,75	4800
3031139	125B12RF84SN12B	125	127,0	40	123	—	89	63	5,0	12	3,11	3800
2465832	125B18RF84SN12B	125	127,0	40	125	—	89	63	5,0	18	3,10	3800
3396660	160C14RF84SN12B	160	162,0	40	160	66,7	90	63	5,0	14	4,04	3000
2466093	160C24RF84SN12B	160	162,0	40	160	66,7	90	63	5,0	24	3,90	3000
3396661	200C20RF84SN12B	200	202,0	60	200	101,6	130	63	5,0	20	6,52	2400
2466094	200C30RF84SN12B	200	202,0	60	200	101,6	130	63	5,0	30	6,40	2400
3396662	250C24RF84SN12B	250	252,0	60	250	101,6	130	63	5,0	24	9,87	1900
2466095	250C36RF84SN12B	250	252,0	60	250	101,6	130	63	5,0	36	10,00	1900

Торцевые фрезы

■ Комплектующие



D1	клиновой прижим	винт клина	Нм	ключ 3 мм	крепежный винт с каналом для СОЖ	винт с крестовой головкой	насадка для подачи СОЖ
63	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	420.100	—	—
80	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	420.120	—	—
100	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	420.163	—	—
125	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	420.200	470.232
160	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	420.200	470.233
200	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	—	470.234
250	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	—	470.235

ПРИМЕЧАНИЕ: винт с крестовой головкой и насадка для подачи СОЖ заказываются отдельно. Запас стандартных позиций 2466094 и 2466095 ограничен.