



- Восемь режущих кромок на пластине.
- С регулируемыми посадочными гнездами для чистовой обработки.
- Новые зачистные пластины из твердого сплава и керамики.



■ KSSR 84° • Насадные фрезы • Регулируемые посадочные гнезда • JIS

номер заказа	номер по каталогу	D1		D		D2	D4	D6	L	Ap1 max	Z	Z ADJ	кг	max частота вращения
		мм	дюйм	мм	дюйм									
4005359	80A12RF84SN12B2WJ правое исполнение	80	82,1	25,400	1.000	79	—	60	50	5,0	12	2	1,22	6000
4005360	100B15RF84SN12B3WJ	100	102,1	31,750	1.250	99	—	78	50	5,0	15	3	1,68	4800
4005361	125B18RF84SN12B3WJ	125	127,1	38,100	1.500	123	—	89	63	5,0	18	3	3,12	3800
4005362	160B24RF84SN12B3WJ	160	162,1	50,800	2.000	158	—	90	63	5,0	24	3	3,91	3000
4005383	200C30RF84SN12B4WJ	200	202,1	63,500	2.500	198	101,6	130	63	5,0	30	4	6,58	2400
4005384	250C36RF84SN12B4WJ левое исполнение	250	252,1	63,500	2.500	248	101,6	130	63	5,0	36	4	9,78	1900
4005385	80A12LF84SN12B2WJ	80	82,1	25,400	1.000	79	—	60	50	5,0	12	2	1,22	6000
4005386	100B15LF84SN12B3WJ	100	102,1	31,750	1.250	99	—	78	50	5,0	15	3	1,68	4800
4005387	125B18LF84SN12B3WJ	125	127,1	38,100	1.500	123	—	89	63	5,0	18	3	3,12	3800
4005388	160B24LF84SN12B3WJ	160	162,1	50,800	2.000	158	—	90	63	5,0	24	3	3,91	3000
4005389	200C30LF84SN12B4WJ	200	202,1	63,500	2.500	198	101,6	130	63	5,0	30	4	6,58	2400
4005390	250C36LF84SN12B4WJ	250	252,1	63,500	2.500	248	101,6	130	63	5,0	36	4	9,78	1900

■ Комплектующие



D1	клиновой прижим	винт клина	Нм	ключ	стопорный винт с каналом для СОЖ	винт с крестовой головкой	насадка для подачи СОЖ
80	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	420.120	—	—
100	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	420.163	—	—
125	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	420.200	—
160	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	—	—
200	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	—	470.242
250	12748358200	12748600900	7,0	12148044900	—	—	470.243