




- Все посадочные гнезда являются регулируемыми.
- Высокоскоростная обработка.



■ **Fix-Perfect • Насадные фрезы • Серия HSM • Регулируемые посадочные гнезда**

номер заказа	номер по каталогу	D1	L	L1	Ap1 max	Z	Z ADJ	размер системы CSMS	кг	max частота вращения
1782709	50A03R060S63PBG15S3WHSM	50	92	60	9,5	3	3	HSK63A	1,00	28660
1782710	63A04R070S63PBG15S4WHSM	63	102	70	9,5	4	4	HSK63A	1,30	22750
1782711	80A05R090S63PBG15S5WHSM	80	122	90	9,5	5	5	HSK63A	2,12	17910

■ **Комплектующие**



D1	ключ Torx	косая тяга	установочный винт	шестигранный ключ	Нм	стопорный винт с каналом для СОЖ	балансирующее кольцо
50	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	—	—
63	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	420.100	—
80	КТ15	410.083	420.060	170.003	5,0	420.120	SHVBR0635M

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие заказываются отдельно.

Для всех диаметров: винт регулировочного элемента **193.326**.

При необходимости замены регулировочного элемента отправьте фрезу в сервисный центр Kennametal.

Для гарантии правильной настройки момента затяжки можно дополнительно приобрести ключ (КТW45) и шестигранный наконечник 3 мм (69709922164).



Торцевые фрезы