




- Паза шириной от 6 до 11 мм.
- Простая регулировка ширины за счет изменения толщины пластины.
- Правое и кукурузное исполнения фрез.
- Стандартный ассортимент включает пластины нейтрального исполнения и пластины с позитивным стружколомом.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Требуется только одна комплектующая деталь.



■ LN • Насадные фрезы • Кукурузные фрезы

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D6	B min	CDX	L1	Z	Z U	пластина 1	кг
1131463	80Y08RS90LN12N06	80	22	40	6,0	16	50,0	8	4	LNE_1235__	0,65
1131472	80Y08RS90LN12N08	80	22	40	8,0	16	50,0	8	4	LNE_1245__	0,75
1130277	100Y10RS90LN12N06	100	27	50	6,0	22	50,0	10	5	LNE_1235__	1,00
1130283	100Y10RS90LN12N08	100	27	50	8,0	22	50,0	10	5	LNE_1245__	1,20
1130506	125Y12RS90LN12N10	125	40	70	10,0	26	50,0	12	4	LNE_1245__	1,50
1150511	160Y16RS90LN12N06	160	40	70	6,0	43	50,0	16	8	LNE_1235__	1,85
1150513	160Y16RS90LN12N08	160	40	70	8,0	43	50,0	16	8	LNE_1245__	2,15
1150524	160Y15RS90LN12N10	160	40	70	10,0	43	50,0	15	5	LNE_1245__	2,45

■ Комплектующие



номер заказа	D1	B min	винт пластины	Нм	отвертка Torx
1131463	80	6	MS1280	3	DT15
1131472	80	8	MS1282	3	DT15
1130277	100	6	MS1280	3	DT15
1130283	100	8	MS1282	3	DT15
1130506	125	10	MS1282	3	DT15
1150511	160	6	MS1280	3	DT15
1150513	160	8	MS1282	3	DT15
1150524	160	10	MS1282	3	DT15