



- Фрезы нейтрального исполнения (прорезание пазов всем диаметром фрезы).
- Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Шлифованные пластины обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.



#### ■ Крепление на оправке • IC 12 мм • Нейтральное исполнение (прорезание пазов всем диаметром фрезы)

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D6	CDX	THUB	B min	Z	Z S	max частота вращения	кг
3330983	160H14NP90SD12N20K	160	40	54,8	52,2	17,9	19,8	14	7	9170	1,84
3330986	200J18NP90SD12N20K	200	50	68,8	65,2	17,9	19,8	18	9	8210	3,11
3330989	250J22NP90SD12N20K	250	50	68,8	90,4	17,9	19,8	22	11	7300	5,14

#### ■ Комплектующие



D1	винт пластины	Нм	отвертка Torx Plus
160	MS2078	4	DT15IP
200	MS2078	4	DT15IP
250	MS2078	4	DT15IP

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения высокого качества обработанной поверхности используйте пластины правого исполнения.  
Пластины радиусом  $\geq 1,6$  мм (0.062") не имеют фаски.