














траектория перемещения инструмента	форма пластины	система крепления	точение	контурная обработка торца	подрезка торца	плунжерное точение	снятие фаски	стр.
Угол в плане 70°								
		MTS	•					—
Угол в плане 63°								
		Kenclamp	•	•				C9
Угол в плане 62,5°								
		Kenloc	•	•				C27
		Kenlever	•	•				C18
		Винтом	•	•				C49
Угол в плане 60°								
		Kenloc	•	•				C31
		Kendex	•					—
		Винтом	•	•	•			—


траектория перемещения инструмента	форма пластины	система крепления	точение	контурная обработка торца	подрезка торца	плунжерное точение	снятие фаски	стр.
Угол в плане 50°								
		Kenloc™	•	•				C25
Угол в плане 45°								
		Kenclamp™	•	•	•			C8
		Kenlever™	•	•	•			C17
		Винтом	•	•	•			C47
		Kenloc	•	•	•			C29
		Kenclamp	•	•	•			C12
		Kenlever	•	•	•			C19
		Kendex™	•	•	•			C39
		Винтом	•	•	•			C52-C53
		MTS	•	•	•			C70
		Kendex	•	•	•			C40
		Kenloc	•	•	•			C27
		Kenclamp	•	•	•			C9
		Fix-Perfect™	•	•	•			C23
		Винтом	•	•	•			C50-C51
		MTS	•	•	•			C66

Системы креплений




Конструкция Kenclamp

- Рекомендуется для пластин Kenloc.
- Уникальная конструкция прижима обеспечивает жесткость закрепления.
- Гарантирует надежное крепление и точность повторной установки пластин.
- Пониженный уровень вибраций и повышенная стойкость инструмента.




Модульная инструментальная система MTS

- Проверенная система, прочно удерживающая керамические пластины при выполнении операций токарной и контурной обработки.
- Подходит для пластин стандартной геометрии — 80°, 75°, 55°, квадратной и треугольной формы.
- Эта система универсальна с точки зрения использования дополнительных комплектующих для установки стандартных пластин Kendex и Kenloc.




Система крепления винтом

- Крепление винтом стандартных токарных пластин.




Система Kenloc

- Предназначена для пластин Kenloc.
- Стопорный штифт и верхний прижим обеспечивают жесткое крепление.
- Возможность использования с широким ассортиментом пластин.
- Пластины могут использоваться как с прижимом, так и без него.



Система Kendex

- Предназначена для пластин Kendex.
- Дополнительный стружколом для пластин из керамики.
- Возможность использования с широким ассортиментом пластин.



Система Wedgelock™

- Крепление прижимом сверху и через отверстие для пластин с отверстием.