


Воспользовавшись представленной информацией о системе обозначения, вы с легкостью выберете нужный вам инструмент.

**25**

Размеры
хвостовика



Седьмая и восьмая позиции должны быть представлены двузначными числами, которые указывают на размеры поперечного сечения державки. Если значение ширины «В» или высоты «Н» представлено однозначным числом, перед ним будет стоять 0 (ноль).

Пример: 8 мм = 08

25

Размеры
хвостовика

**M**

Длина
инструмента

L1	ISO
32	A
40	B
50	C
60	D
70	E
80	F
90	G
100	H
110	J
125	K
140	L
150	M
160	N
170	P
180	Q
200	R
250	S
300	T
350	U
400	V
450	W
500	Y

Специальная
конструкция

X

09

Размер
пластины

Дополнительная
информация

KC =
Kenclamp™

H4 =
Система крепления
Wedgelock™

M =
Система крепления
MTS для пластин из
керамики и PCBN

Толщина
пластины
(дополнительно)

04 = 4,76 мм
06 = 6,35 мм

Длина режущей кромки L10

H Шестигранная
120°



O Восьмигранная
135°



P Пятигранная
108°



S Квадратная
90°



T Треугольная
60°



R Круглая
—



C Ромбовидная
80°
D 55°
E 75°
M 86°
V 35°



W Треугольная 80°
с увеличенным
углом при
вершине



L Прямоугольная
90°



A Параллелограмм
85°
B 82°
K 55°



Инструмент для наружной и внутренней обработки