



Обработка канавок и отрезка

Расточные оправки A3™ для обработки глубоких канавок



Стальная расточная оправка
с внутренним подводом СОЖ.



■ A-A3E



Обработка канавок и отрезка

номер заказа	номер по каталогу	посадоч- ный размер	CD	W min	D min	D	F	L1	A	ВИНТ пластины	Torx
1245607	правое исполнение A25RA3ESR0305M	3	5,0	2,20	32	25	18,5	200	7	MS1571	T20
1245611	A32SA3ESR0305M	3	5,0	2,20	45	32	22,0	250	10	MS1571	T20
1245609	A25RA3ESR0408M	3+4	8,0	3,00	40	25	20,5	200	7	MS1571	T20
1245613	A32SA3ESR0408M	3+4	8,0	3,00	48	32	25,0	250	10	MS1571	T20
1245615	A40TA3ESR0408M	3+4	8,0	3,00	56	40	28,0	300	10	MS1571	T20
1245619	A40TA3ESR0510M	5	10,0	4,00	60	40	30,0	300	10	MS1162	T25
1245621	A32SA3ESR0612M	5+6	12,0	5,00	45	32	28,0	250	10	MS1162	T25
1245623	A40TA3ESR0612M	5+6	12,0	5,00	64	40	32,0	300	10	MS1162	T25
1245625	A40TA3ESR0815M	8	15,0	6,00	70	40	35,0	300	10	MS1163	T30
1245606	левое исполнение A25RA3ESL0305M	3	5,0	2,20	32	25	18,5	200	7	MS1571	T20
1245610	A32SA3ESL0305M	3	5,0	2,20	45	32	22,0	250	10	MS1571	T20
1245608	A25RA3ESL0408M	3+4	8,0	3,00	40	25	20,5	200	7	MS1571	T20
1245612	A32SA3ESL0408M	3+4	8,0	3,00	48	32	25,0	250	10	MS1571	T20
1245614	A40TA3ESL0408M	3+4	8,0	3,00	56	40	28,0	300	10	MS1571	T20
1245616	A32SA3ESL0510M	5	10,0	4,00	45	32	26,0	250	10	MS1162	T25
1245620	A32SA3ESL0612M	5+6	12,0	5,00	45	32	28,0	250	10	MS1162	T25
1245622	A40TA3ESL0612M	5+6	12,0	5,00	64	40	32,0	300	10	MS1162	T25
1245624	A40TA3ESL0815M	8	15,0	6,00	70	40	35,0	300	10	MS1163	T30