

Воспользовавшись представленной информацией о системе обозначения, вы с легкостью выберете нужный вам инструмент.

Drilling and End-Off
A3™ Deep-Grooving Modular Heads • D.O. Grooving



A3M-M

tool number	catalogue number	width	CD	W max	FD	W	max depth
03/3S	A3M50R426M	3,05	12,0	1,00	11,00	3,0	0,1
04/4S	A3M50R426M	4,05	16,0	1,00	11,00	4,0	0,1
05	A3M50R426M	5,05	20,0	1,00	11,00	5,0	0,1
06	A3M50R426M	6,05	26,0	1,00	11,00	6,0	0,1

A3M50R426M

4

Посадочный
размер

размер посадочного гнезда	номинальная ширина резания (мм)
03/3S	3,05
04/4S	4,05
05	5,05
06	6,05

26

Глубина
канавок в мм



перевод единиц:

мм	Дюймовая
12 мм	= .47
16 мм	= .63
20 мм	= .79
26 мм	= 1.02
32 мм	= 1.26

M

Тип
инструмента

S = Стандартная державка для пластин различной ширины; прямой зазор позволяет выполнять обработку без ограничений по размерам



M = Державка с максимально надежным позиционированием пластин для конкретных значений ширины канавки; прямой зазор позволяет выполнять обработку без ограничений по размерам




A = Державка для обработки внутренних торцевых канавок



B = Державка для обработки наружных торцевых канавок



Диапазон диаметров
торцевых канавок



Обработка канавок и отрезка