(NG-K • Пластины со стружкоотводом для обработки канавок, продолжение)



● лучший выбор
○ альтернативный выбор

P		●		○	○	○	○		●					
M				●	●	●	●		○					
K		○	●						○					
N	○			○		○		●		●				
S	●			●	●	●	●				○			
H												●	●	

номер по каталогу	размер пластины	W мм	Ap max мм	RR мм	T мм	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
NG3M200LK	3	2,00	1,02	0,19	2,39			●		●		●					
NG3M220LK	3	2,20	1,02	0,19	2,39					●		●					
NG3M225LK	3	2,24	1,02	0,19	2,39		●	●	●	●	●	●					
NG3094LK	3	2,39	1,02	0,19	3,81		●		●	●	●	●		●			
NG3M250LK	3	2,50	1,02	0,19	3,81		●	●		●		●					
NG3M275LK	3	2,75	1,02	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	3,81		●	●	●	●	●	●					
NG3125LK	3	3,18	1,02	0,19	3,81		●		●	●	●	●					
NG3M320LK	3	3,20	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG3M325LK	3	3,25	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG3M350LK	3	3,50	2,92	0,32	3,81					●		●					
NG3156LK	3	3,96	2,92	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3M400LK	3	3,99	2,92	0,32	3,81		●	●	●	●	●	●					
NG3M425LK	3	4,25	2,92	0,32	3,81				●	●	●	●					
NG3M450LK	3	4,50	2,92	0,32	3,81					●		●					
NG3189LK	3	4,80	2,92	0,57	3,81		●	●	●	●	●	●					
NG4M300LK	4	3,00	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG4125LK	4	3,18	1,02	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG4M350LK	4	3,50	2,92	0,57	6,35		●	●		●		●					
NG4M400LK	4	4,00	2,92	0,57	6,35		●	●	●	●	●	●					
NG4M450LK	4	4,50	2,92	0,57	6,35							●					
NG4189LK	4	4,80	2,92	0,57	6,35		●		●	●	●	●					
NG4M500LK	4	5,00	2,92	0,32	6,35		●	●	●	●	●	●					
NG4M550LK	4	5,50	3,81	0,57	6,35					●		●					
NG4M600LK	4	6,00	3,81	0,57	6,35			●		●		●					
NG4250LK	4	6,35	3,81	0,57	6,35				●	●	●	●					

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.