


































- лучший выбор
- альтернативный выбор

P										
M										
K										
N										
S										
H										

■ **NRD • Радиусные пластины для обработки глубоких канавок**

	номер по каталогу	W		Ap max	RC	T	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
		размер пластины	mm	mm	mm	mm												
▶	правое исполнение																	
	NRD3031R	3	1,58	—	0,79	3,18				●	●	●	●					
	NRD3062R	3	3,18	—	1,59	6,35				●	●	●	●					
	NRD4062R	4	3,18	—	1,59	6,35				●	●	●	●					
	NRD4094R	4	4,78	—	2,39	12,70				●		●						
	NRD4125R	4	6,35	—	3,18	12,70				●	●		●					
▶	левое исполнение																	
	NRD3031L	3	1,58	—	0,79	3,18				●	●		●					
	NRD3062L	3	3,18	—	1,59	6,35				●	●	●	●					
	NRD4062L	4	3,18	—	1,59	6,35				●	●	●	●					
	NRD4094L	4	4,78	—	2,39	12,70				●	●	●	●					
	NRD4125L	4	6,35	—	3,18	12,70				●	●	●	●					

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины имеют одну режущую кромку.

Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

■ NU

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ: Допуск по ширине (W) составляет $\pm 0,13$ мм (± 0.005 ").

Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

Пластины NU совместимы с пластинами NR.

■ NV • Пластины для обработки V-образных канавок

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.