

[illegible]

■ NF • Пластины для обработки торцевых канавок

	W	Ap max	RR	T													
	размер пластины	мм	мм	мм	мм	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
номер по каталогу																	
правое исполнение																	
NF3125R	3	3,18	—	0,19	3,81	●											
NF3188R	3	4,78	—	0,57	3,81					●		●					
левое исполнение																	
NF3125L	3	3,18	—	0,19	3,81	●											
NF3188L	3	4,78	—	0,57	3,81					●		●					

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

■ NF-K • Пластины с положительным передним углом для обработки торцевых канавок

	W	Ap max	RR	T										
номер по каталогу	размер пластины	мм	мм	мм	мм									
правое исполнение NF3M200RK	3	2,00	1,02	0,19	1,78						●			
NF3M300RK	3	3,00	1,02	0,19	3,81						●			
NF3125RK	3	3,18	1,02	0,19	3,81				●		●			
NF3156RK	3	3,96	2,92	0,19	3,81				●		●			
левое исполнение														
NF3M200LK	3	2,00	1,02	0,19	1,78						●			
NF3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	3,81						●			
NF3125LK	3	3,18	1,02	0,19	3,81				●		●			
NF3156LK	3	3,96	2,92	0,19	3,81				●		●			

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

■ **NFD-K • Пластины для обработки глубоких торцевых канавок**

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины имеют одну режущую кромку.
Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

Обработка канавок и отрезка