





























































- лучший выбор

- ☐ альтернативный выбор

P										
M										
K										
N										
S										
H										

■ NGC-K • Пластины для обработки канавок и снятия фаски

номер по каталогу	размер стопорного кольца		W	RR	T	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KD1630	KB6025
	размер пластины	мм	мм	мм	мм												
правое исполнение NGC2C110R035K	2	1,10	1,19	0,08	0,35							●					
NGC2C110R040K	2	1,10	1,19	0,08	0,40							●					
NGC2C130R055K	2	1,30	1,39	0,08	0,55					●		●					
NGC2C160R070K	2	1,60	1,69	0,08	0,70							●					
NGC2C160R100K	2	1,60	1,69	0,08	1,00							●					
NGC2C185R100K	2	1,85	1,94	0,08	1,00							●					
NGC2C185R125K	2	1,85	1,94	0,08	1,25							●					
NGC2C215R150K	2	2,15	2,24	0,08	1,50					●		●					
NGC2C265R150K	2	2,65	2,74	0,08	1,50							●					
левое исполнение NGC2C110L040K	2	1,10	1,19	0,08	0,40							●					
NGC2C130L055K	2	1,30	1,39	0,08	0,55					●		●					
NGC2C160L070K	2	1,60	1,69	0,08	0,70							●					
NGC2C185L125K	2	1,85	1,94	0,08	1,25					●		●					
NGC2C215L150K	2	2,15	2,24	0,08	1,50					●		●					
NGC2C265L150K	2	2,65	2,74	0,08	1,50							●					
NGC2C265L175K	2	2,65	2,74	0,08	1,75					●		●					

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины для снятия фаски и обработки канавок под стопорные кольца по стандарту DIN 471/472.

Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

■ NB • Заготовки

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ: Заготовки NB и NBD разработаны с возможностью изменений размеров ширины и конечной формы.

Размер W предоставляется для указания максимально возможной ширины. Ассортимент включает только сплавы без покрытия.

Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

## ■ NBD • Заготовки для обработки глубоких канавок

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ: Заготовки NB и NBD разработаны с возможностью изменений размеров ширины и конечной формы.

Размер W предоставляется для указания максимально возможной ширины. Ассортимент включает только сплавы без покрытия.

Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.