



■ NE



номер по каталогу	D min	F	L1	эталонная пластина	прижим	крепежный винт	hex	радиальный регулируемый винт	hex	осевой регулируемый винт	крепежный винт	шайба	hex
правое исполнение													
NER12CA2	50,0	20,0	56	N.2L	CM75	191.406	2.5 мм	KUAM23	2.5 мм	KUAM31	MS1025	CSWM 060 050	4 мм
NER20CA2	70,0	25,0	70	N.2L	CM75	191.407	2.5 мм	KUAM25	2.5 мм	KUAM33	MS1025	CSWM 080 050	5 мм
NER25CA3	100,0	32,0	100	N.3L	CM73LP	—	4 мм	KUAM27	4 мм	KUAM33	MS364	CSWM 100 080	6 мм
NER25CA4	100,0	32,0	100	N.4L	CM73LP	—	4 мм	KUAM27	4 мм	KUAM33	MS364	CSWM 100 080	6 мм
левое исполнение													
NEL12CA2	50,0	20,0	55	N.2R	CM74	191.406	2.5 мм	KUAM23	2.5 мм	KUAM31	MS1025	CSWM 060 050	4 мм
NEL25CA3	100,0	32,0	100	N.3R	CM72LP	—	4 мм	KUAM26	4 мм	KUAM33	MS364	CSWM 100 080	6 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальный диаметр отверстия (D min) зависит от типа канавки.

Размер F измеряется по плоской вершине пластины Top Notch для обработки канавок.