

| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

■ NTP

| номер по каталогу правое исполнение | RC | | E | шаг наружной резьбы, мм | шаг внутренней резьбы, мм | шаг наружной резьбы (ниток/дюйм) | шаг внутренней резьбы (ниток/дюйм) | K68 | KCU10 | KCU25 | KC5010 | KC5025 | KC5410 |
|--|--------------------|------|------|----------------------------|------------------------------|--|--|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| | размер пластины | мм | мм | | | | | | | | | | |
| NTP2R | 2 | 0,10 | 1,91 | 0,70-3,00 | 1,25-3,50 | 8-36 | 7-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTP3R | 3 | 0,17 | 2,49 | 1,25-4,00 | 2,00-5,00 | 6-20 | 5-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTP4R | 4 | 0,17 | 3,25 | 1,25-6,25 | 2,00-6,25 | 4-20 | 4-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| левое исполнение | | | | | | | | | | | | | |
| NTP2L | 2 | 0,10 | 1,91 | 0,70-3,00 | 1,25-3,50 | 8-36 | 7-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTP3L | 3 | 0,17 | 2,49 | 1,25-4,00 | 2,00-5,00 | 6-20 | 5-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTP4L | 4 | 0,17 | 3,25 | 1,25-6,25 | 2,00-6,25 | 4-20 | 4-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


■ NT-CK

| номер по каталогу правое исполнение | RC | | E | шаг наружной резьбы, мм | шаг внутренней резьбы, мм | шаг наружной резьбы (ниток/дюйм) | шаг внутренней резьбы (ниток/дюйм) | K68 | KCU10 | KCU25 | KC5010 | KC5025 | KC5410 |
|--|--------------------|------|------|----------------------------|------------------------------|--|--|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| | размер пластины | мм | мм | | | | | | | | | | |
| NT3RCK | 3 | 0,34 | 2,46 | 2,5-4,0 | 4,0 | 6-11 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NT4RCK | 4 | 0,34 | 3,23 | 2,5-5,5 | 4,0-5,5 | 4,5-11 | 4,5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| левое исполнение | | | | | | | | | | | | | |
| NT3LCK | 3 | 0,34 | 2,46 | 2,5-4,0 | 4,0 | 6-11 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NT4LCK | 4 | 0,34 | 3,23 | 2,5-5,5 | 4,0-5,5 | 4,5-11 | 4,5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

■ NTF

| номер по каталогу правое исполнение | RC | | E | шаг наружной резьбы, мм | шаг внутренней резьбы, мм | шаг наружной резьбы (ниток/дюйм) | шаг внутренней резьбы (ниток/дюйм) | K68 | KCU10 | KCU25 | KC5010 | KC5025 | KC5410 |
|--|--------------------|------|------|----------------------------|------------------------------|--|--|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| | размер пластины | мм | мм | | | | | | | | | | |
| NTF2R | 2 | 0,08 | 2,79 | 0,60-1,75 | 1,0-2,0 | 14-44 | 12-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTF3R | 3 | 0,08 | 3,58 | 0,60-2,5 | 1,0-2,5 | 10-44 | 9-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTF4R | 4 | 0,08 | 5,11 | 0,60-2,5 | 1,0-2,5 | 10-44 | 9-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| левое исполнение | | | | | | | | | | | | | |
| NTF2L | 2 | 0,08 | 2,79 | 0,60-1,75 | 1,0-2,0 | 14-44 | 12-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTF3L | 3 | 0,08 | 3,58 | 0,60-2,5 | 1,0-2,5 | 10-44 | 9-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NTF4L | 4 | 0,08 | 5,11 | 0,60-2,5 | 1,0-2,5 | 10-44 | 9-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Формы резьбы



Неполный
профиль с
углом 60°