



- Колесотокарный станок портального типа представляет собой полностью автоматический станок для тяжелого точения. Встроенное измерительное устройство определяет износ профиля колесных пар с целью установки минимального съема припуска.
- Станок портального типа обеспечивает поточную обработку колес.
- Данный инструмент подходит для экономичной обработки колесных пар вагонов локомотивов, метро, пассажирских и грузовых поездов.



■ Профильное точение обода колеса

номер заказа	номер по каталогу	H	F	L1	L2	FA	L1A	пластина 1
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	
1015754	HUWTCL	80,00	76,20	275,00	63,50	3,00	3,00	KRR6586__
1015723	HUWTCL	80,00	76,20	275,00	63,50	3,00	3,00	KRR6586__

■ Комплектующие

номер по каталогу	опорная пластина	опорная пластина	крепежный винт	винт с внутренним шестигранником и закругленным концом	латунная заглушка	крепежный винт для тяжелых условий обработки
HUWTCL	SU7	SU8	S1006PKG	S751	S1033	S1014
HUWTCL	SU6	SU8	S1006PKG	S751	S1033	S1014

ПРИМЕЧАНИЕ: требуются две пластины.

Рекомендации по выбору пластин см. на стр. F80.