

■ **L-образные расточные оправки**

Существует множество конструкций железнодорожных колес из ковanej и литой стали. Стальные колеса классифицируются как колеса многократной обточкн, колеса двукратной обточкн или невозстанавливаемые колеса.



По составу и характеристикам колеса подразделяются на класс А (колеса из углеродистой стали с относительно низким содержанием углерода), класс L (колеса из углеродистой стали с пониженным содержанием углерода по сравнению с классом А), класс В (колеса из углеродистой стали со средним содержанием углерода) и класс С (колеса из стали с относительно высоким содержанием углерода).



Kennametal предлагает L-образные оправкн для растачивания колес под шейки вала размером от 114,3 x 203,2 мм до 203,2 x 406,4 мм.

- Прецизионно шлифованные и закаленные инструменты обеспечивают максимальную стойкость.
- Низкий профиль позволяет использовать L-образные оправкн без модификации.
- Быстрая смена пластин сокращает время простоя оборудования.
- Плавное резание при повышенных подачах.
- Хороший стружкоотвод в широком диапазоне режимов резания.
- Ассортимент включает пластины из сплавов с покрытием и без.
- Kennametal также предлагает картриджи для оправок Kennametal, используемых на расточных станках с ЧПУ.
- Большинство оправок и картриджей поставляются в качестве специального инструмента в соответствии со спецификациями производителей'.

- Восьмиугольные пластины OPG-524 с положительным передним углом обеспечивают плавное резание при чистовом растачивании.
- В процессе обработки пластина расположена параллельно оси отверстия.
- Стабильно высокое качество расточенных отверстий.
- Восемь острых режущих кромок на каждой пластине.
- Одиннадцать размеров пластин подходят для всех L-образных расточных оправок.



■ **Инструменты серии OWF для черновой обработки**

номер заказа	номер по каталогу	min отверстие в ступице колеса				размер по каталогу	пластина 1	винт			
		мм	мм	мм	мм			опорная пластина	опорной пластины	зажим	зажимной винт
1015785	OWF744SET	139,70	22,23	50,80	69,06	4 1/2 X 8	OPG524	SM159	S125	CMR15	S472
1015793	OWF863SET	200,03	25,40	57,15	99,21	6 1/2 X 12	OPG524	SM159	S125	CMR15	S421

ПРИМЕЧАНИЕ: комплект включает две соответствующих шлифованных державки. Рекомендации по выбору пластин см. на стр. F93.

Инструменты специализированного применения