

См. стр. A86–A87
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H=N1

■ CTGN 90°


■ MN

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Опора	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
левостороннее исполнение CTGNR2525M16-MN4	25	25	32,0	150	20,0	—	—	-6.0	-6.0	TN.N160408	552.235-H	554.254	2.5 MM	557.111	551.333	4 MM
CTGNR2525M16-MN7	25	25	32,0	150	20,0	—	—	-6.0	-6.0	TN.N160708	552.236	554.254	2.5 MM	557.111	551.333	4 MM
левостороннее исполнение CTGNL2525M16-MN4	25	25	32,0	150	20,0	—	—	-6.0	-6.0	TN.N160408	552.235-H	554.254	2.5 MM	557.111	551.333	4 MM
CTGNL2525M16-MN7	25	25	32,0	150	20,0	—	—	-6.0	-6.0	TN.N160708	552.236	554.254	2.5 MM	557.111	551.333	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MN — показана версия зажима.

Корпус резцедержателя может
быть заказан отдельно.

V.TGN R/L 2525M16



См. стр. A88–A89
с дополнительными
сведениями о пластинах

ПРИМЕЧАНИЕ. H=N1

■ CWLN 95°

■ MX

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
левостороннее исполнение CWLNR2525M08MX7	25	25	32,0	150	32,0	—	—	-6.0	-6.0	WN.X080708	552.210	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
CWLNR3225P08MX7	32	25	32,0	170	32,0	—	—	-6.0	-6.0	WN.X080708	552.210	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение CWLNL2525M08MX7	25	25	32,0	150	32,0	—	—	-6.0	-6.0	WN.X080708	552.210	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: CWLNR2525M08MX7

Левостороннее исполнение: CWLNL2525M08MX7