


Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А48 с дополнительными
сведениями о пластинах

■ A-PTFN 90°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	L1A	CS	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт	Отв. под Tox+
правостороннее исполнение																
A16RPTFNR11	16	20	11,0	200	28	—	1/8-27 NPT	-14.0	-5.0	TN..110304	—	—	—	511.011	514.111	8 IP
A20SPTFNR11	20	25	13,0	250	30	—	1/8-27 NPT	-12.0	-5.0	TN..110304	—	—	—	511.011	514.111	8 IP
A25TPTFNR16	25	32	17,0	300	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	TN..160408	512.013	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
A32UPTFNR16	32	40	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	TN..160408	512.013	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
A40VPTFNR22	40	48	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	TN..220408	512.023	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
левостороннее исполнение																
A16RPTFNL11	16	20	11,0	200	28	—	1/8-27 NPT	-14.0	-5.0	TN..110304	—	—	—	511.011	514.111	8 IP
A20SPTFNL11	20	25	13,0	250	30	—	1/8-27 NPT	-12.0	-5.0	TN..110304	—	—	—	511.011	514.111	8 IP
A25TPTFNL16	25	32	17,0	300	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	TN..160408	512.013	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
A32UPTFNL16	32	40	22,0	350	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	TN..160408	512.013	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
A40VPTFNL22	40	48	27,0	400	55	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	TN..220408	512.023	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А66—А67
с дополнительными
сведениями о пластинах

■ A-PWLN 95°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	L1A	CS	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Втулка клина	Толкатель втулки	Рычаг	Зажимной винт	Отв. под Tox+
правостороннее исполнение																
A16RPWLNRO6	16	27	11,0	200	32	—	1/8-27 NPT	-12.0	-5.0	WN..060404	—	—	—	511.030	514.112	8 IP
A20SPWLNRO6	20	25	13,0	250	32	—	1/8-27 NPT	-14.0	-5.0	WN..060408	—	—	—	511.030	514.112	8 IP
A25RPWLNRO8	25	32	17,0	200	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A32SPWLNRO8	32	40	22,0	250	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A40TPWLNRO8	40	50	27,0	300	55	—	1/4-18 NPT	-8.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
левостороннее исполнение																
A16RPWLNLO6	16	27	11,0	200	32	—	1/8-27 NPT	-12.0	-5.0	WN..060404	—	—	—	511.030	514.112	8 IP
A20SPWLNLO6	20	25	13,0	250	32	—	1/8-27 NPT	-14.0	-5.0	WN..060408	—	—	—	511.030	514.112	8 IP
A25RPWLNLO8	25	32	17,0	200	40	—	1/4-18 NPT	-12.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A32SPWLNLO8	32	40	22,0	250	50	—	1/4-18 NPT	-10.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
A40TPWLNLO8	40	50	27,0	300	55	—	1/4-18 NPT	-8.0	-5.0	WN..080408	512.135	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A16RPWLNRO6

Левостороннее исполнение: A16RPWLNLO6