


-MX, -MN и -MF для пластин KENDEX™ с отрицательным передним углом и -MA для пластин KENLOC™



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A74–A89

с дополнительными сведениями о пластинах

■ S-CCLN 95°

■ MX

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
S32SCCLNR12MX7	32	40	22,0	251	42,8	—	—	-14,0	-5,0	CNGX120708	—	—	—	551.316	4 MM
S40T-CCLNR12-MX7	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM
левостороннее исполнение															
S32SCCLNL12MX7	32	40	22,0	251	42,8	—	—	-14,0	-5,0	CNGX120708	—	—	—	551.316	4 MM
S40T-CCLNL12-MX7	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.X120708	552.221	554.252	2.5 MM	551.316	4 MM


■ MN

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
S40T-CCLNR12-MN4	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 MM	551.317	4 MM
S40T-CCLNR12-MN7	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 MM	551.317	4 MM
левостороннее исполнение															
S40T-CCLNL12-MN4	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.N120408	552.220	554.252	2.5 MM	551.317	4 MM
S40T-CCLNL12-MN7	40	55	27,0	300	40,0	—	—	-14,0	-6,0	CN.N120708	552.221	554.252	2.5 MM	551.317	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MN — показана версия зажима

Корпус резцедержателя может быть заказан отдельно.

S40T-V.CLN R/L 12



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A76–A77

с дополнительными сведениями о пластинах

■ S-CDUN 93°

■ MX

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
S40T-CDUNR15-MX7	40	55	27,0	300	50,0	—	—	-14,0	-6,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 MM	551.332	4 MM
левостороннее исполнение															
S40T-CDUNL15-MX7	40	55	27,0	300	50,0	—	—	-14,0	-6,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 MM	551.332	4 MM

■ MN

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L2	FA	L1A	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Опора	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение																
S40T-CDUNR15-MN7	40	55	27,0	300	50,0	—	—	-14,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
левостороннее исполнение																
S40T-CDUNL15-MN7	40	55	27,0	300	50,0	—	—	-14,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MN — показана версия зажима

Корпус резцедержателя может быть заказан отдельно.

S40T-V. DUN R/L 12

S40T-V. DUN R/L 15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: S40T-CDUNR15MN7

Левостороннее исполнение: S40T-CDUNL15MN7