


Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A130–A131 с
дополнительными сведениями о пластинах

■ A-SVQB 107,5°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A16RSVQBR11	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A20SSVQBR11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A25TSVQBR16	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-6.0	0.0	VB..160408	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A16RSVQBL11	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A20SSVQBL11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A25TSVQBL16	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-6.0	0.0	VB..160408	—	—	—	MS1155	T15




Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A130–A131 с
дополнительными сведениями о пластинах

■ A-SVUB 93°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A20SSVUBR11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A25TSVUBR16	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-6.0	0.0	VB..160408	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A20SSVUBL11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	VB..110304	—	—	—	MS1153	T7
A25TSVUBL16	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-6.0	0.0	VB..160408	—	—	—	MS1155	T15



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A132–A133 с
дополнительными сведениями о пластинах

■ A-SWLC 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γ_F°	γ_P°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A10KSWLCR04	10	13,0	—	7,0	125	—	—	—	—	—	3,0	—	-7.0	0.0	WC..040204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSWLCR04	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	WC..040204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSWLCR06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	WC..06T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSWLCR06	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	WC..06T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A12MSWLCR04	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	WC..040204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSWLCR06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	WC..06T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A12MSWLCR04

Левостороннее исполнение: A12MSWLCR04