



■ KGMS-KM

Номер заказа	Номер по каталогу	L1	L1	F	F	Винт крепления режущей пластины	Зажимной винт
правостороннее направление							
1599784	KM40KGMSR50	53,5	2.106	15,0	.591	MS1162	MS2002
1599785	KM50KGMSR50	58,5	2.303	23,0	.906	MS1162	MS2002
1756550	KM63XMZKGMSR50Y	63,5	2.500	31,0	1.220	MS1162	MS2002
1982206	KM40XTSKGMSR50	53,5	2.106	15,0	.591	MS1162	MS2002
2255824	KM63UTKGMSR50	63,5	2.500	31,0	1.221	MS1162	MS2002
3138942	KM80ATCKGMSR50	66,5	2.618	41,0	1.614	MS1162	MS2002
3526853	KM50KGMSR65	53,5	2.106	22,0	.866	MS1163	—
3588679	KM63XMZKGMSR65Y	58,5	2.303	30,0	1.181	MS1163	—
3588795	KM80ATCKGMSL65	63,5	2.500	40,0	1.575	MS1163	—
3590203	KM63UTKGMSR65	58,5	2.303	30,0	1.181	MS1163	—
левостороннее направление							
1599782	KM40KGMSL50	53,5	2.106	15,0	.591	MS1162	MS2002
1599790	KM50KGMSL50	58,5	2.303	23,0	.906	MS1162	MS2002
1756574	KM63XMZKGMSLF50Y	63,5	2.500	31,0	1.220	MS1162	MS2002
2255543	KM63UTKGMSL50	63,5	2.500	31,0	1.221	MS1162	MS2002
3138941	KM80ATCKGMSL50	66,5	2.618	41,0	1.614	MS1162	MS2002
3588680	KM63XMZKGMSLF65Y	58,5	2.303	30,0	1.181	MS1163	—
3588790	KM80ATCKGMSR65	63,5	2.500	40,0	1.575	MS1163	—
3590204	KM63UTKGMSL65	58,5	2.303	30,0	1.181	MS1163	—
3591003	KM50KGMSL65	47,0	1.850	25,5	1.004	MS1163	—

ПРИМЕЧАНИЕ: KGMS...: Правосторонний держатель использует лезвия правостороннего направления.

KGME...: Правосторонний держатель использует лезвия левостороннего направления.

Крутящий момент зажимного винта и режущей пластины (8–10 Нм) 71–88 дюймов-фунтов.

См. диаграммы модульных режущих узлов на стр. D96.

Пример заказа:

Правостороннее направление: KM40KGMSR50

Левостороннее направление: KM40KGMSL50