


## KGMS-C

| Номер по каталогу                 | D  | L1   | F    | Винт крепления режущей пластины (требуется 2шт.) | Зажимной винт | Torx |
|-----------------------------------|----|------|------|--------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>правостороннее направление</b> |    |      |      |                                                  |               |      |
| C4KGMER50                         | 40 | 33,0 | 20,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |
| C5KGMER50                         | 50 | 43,0 | 25,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |
| C6KGMER50                         | 63 | 48,0 | 32,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |
| <b>левостороннее направление</b>  |    |      |      |                                                  |               |      |
| C4KGME50                          | 40 | 33,0 | 20,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |
| C5KGME50                          | 50 | 43,0 | 25,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |
| C6KGME50                          | 63 | 48,0 | 32,5 | MS1162                                           | MS2002        | T25  |



## KGME-C

| Номер по каталогу                 | D  | L1   | F    | Винт крепления режущей пластины | Зажимной винт | Torx |
|-----------------------------------|----|------|------|---------------------------------|---------------|------|
| <b>правостороннее направление</b> |    |      |      |                                 |               |      |
| C4KGMSR50                         | 40 | 63,5 | 10,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |
| C5KGMSR50                         | 50 | 63,5 | 15,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |
| C6KGMSR50                         | 63 | 65,5 | 22,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |
| <b>левостороннее направление</b>  |    |      |      |                                 |               |      |
| C4KGMSL50                         | 40 | 63,5 | 10,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |
| C5KGMSL50                         | 50 | 63,5 | 15,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |
| C6KGMSL50                         | 63 | 65,5 | 22,0 | MS1162                          | MS2002        | T25  |

ПРИМЕЧАНИЕ: KGMS... Правосторонний держатель использует лезвия правостороннего направления.

KGME... Правосторонний держатель использует лезвия левостороннего направления.

Крутящий момент зажимного винта режущей пластины равен 8–10 Нм (71–88 дюймам-фунтам)

См. диаграммы модульных режущих узлов на стр. D96.

Пример заказа:

Правостороннее направление: C4KGMSR50

Левостороннее направление: C4KGMSL50