


● лучший выбор

○ альтернативный выбор


■ NGC-K



Размер пластины	Размер пружинного кольца		Номер по каталогу	W		RR		T		P	●	●	●	●	○			
	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	KT315	K313	KC5010	KC5025	KC5410	KC9110	KC9320	KD1425	KF1630
			правостороннее направление															
2	1,10	.043	NGC2C110R040K	1,19	.047	0,08	.0031	0,40	.016				●					
2	1,30	.051	NGC2C130R055K	1,39	.055	0,08	.0031	0,55	.022				●					
2	1,60	.063	NGC2C160R070K	1,69	.067	0,08	.0031	0,70	.028				●					
2	1,85	.073	NGC2C185R100K	1,94	.076	0,08	.0031	1,00	.039				●					
2	1,85	.073	NGC2C185R125K	1,94	.076	0,08	.0031	1,25	.049				●					
2	2,15	.085	NGC2C215R150K	2,24	.088	0,08	.0031	1,50	.059				●					
2	2,65	.104	NGC2C265R150K	2,74	.108	0,08	.0031	1,50	.059									
2	3,15	.124	NGC2C315R175K	3,27	.129	0,08	.0031	1,75	.069				●					
			левостороннее направление															
2	1,10	.043	NGC2C110L040K	1,19	.047	0,08	.0031	0,40	.016				●					
2	1,30	.051	NGC2C130L055K	1,39	.055	0,08	.0031	0,55	.022				●					
2	1,85	.073	NGC2C185L125K	1,94	.076	0,08	.0031	1,25	.049				●					
2	2,15	.085	NGC2C215L150K	2,24	.088	0,08	.0031	1,50	.059				●					

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины для проточки и снятия фасок для канавок под пружинные кольца по спецификации DIN 471/472.

■ NGD



Размер пластины	W		Номер по каталогу	Ar макс.		RR		T		KT315	K313	KC5010	KC5025	KC5410	KC9110	KC9320	KD1425	KB1630
	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм									
3	4,80	.189	правостороннее направление NGD3189R	—	—	0,57	.0225	6,35	.250		●	●						
4	6,35	.250	NGD4250R левостороннее направление	—	—	0,57	.0225	12,70	.500		●	●						
3	4,80	.189	NGD3189L	—	—	0,57	.0225	6,35	.250		●	●						
4	6,35	.250	NGD4250L	—	—	0,57	.0225	12,70	.500		●	●						

* Эти пластины имеют одну режущую кромку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана левосторонняя вставка; левосторонняя вставка является зеркальным отображением.

Пример заказа:

Номер по каталогу: NGD3189R

Марка пластины: K313