


размер пластины	Li (мм)	D		S		D1	
		дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм
11	11,0	.250	6,35	.126	3,20	.128	3,25
16	16,5	.375	9,52	.143	3,63	.155	3,94
22	22,0	.500	12,70	.188	4,78	.192	4,88




2. Длина режущей кромки (размер)

ER – наружная правая
EL – наружная левая
NR – внутренняя правая
NL – внутренняя левая

3. Исполнение пластины

□ – плоская вершина
CB – стружколом
K – стружколом KENNA UNIVERSAL™



6. Стружколом

LT

1. Тип пластины

16

ER

20


4. Шаг резьбы

UN

CB

5. Профиль резьбы

Трехгранная пластина LT для нарезания резьбы



неполный профиль		
обозначение	шаг резьбы (мм)	число ниток на дюйм
A	0,50-1,5	48-16
AG	0,50-3,0	48-8
G	1,75-3,0	14-8
N	3,50-5,0	7-5
полный профиль		48-8
диапазон шагов в мм или количество ниток на дюйм	0,5-4,0	

ISO – ISO метрическая 60°
UN – американская унифицированная национальная UN 60°
60 – неполный профиль 60°
55 – неполный профиль 55°
W – резьба 55° Витворта
BSPT – трубная резьба 55° по Британскому стандарту
NPT – трубная резьба 60° по американскому национальному стандарту
ACME – американская трапецидальная резьба Асте
STACME – американская укороченная трапецидальная резьба Асте
TR – трапецидальная резьба Траpez по стандарту DIN 103
RD – круглая резьба DIN405
UNJ – резьба 60° с контролируемым радиусом впадины
NPTF – резьба 60° для уплотнений
API – резьба по американскому нефтяному стандарту (API)
BUT – резьба Buttress API
APIRD – резьба круглая API

Преимущества Kennametal LT

В каждую коробку с десятью вставками бесплатно включены звездобразный гаечный ключ и запасной стопорный винт, кроме вставок LT-K.

