


■ LT-ER-60CB




Неполный
профиль 60°
(наружная)

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16,497	Правая LT16ERAG60CB	0,50-3,0	48-8	—	0,076	.0030	0,889	.0350	1,499	.0590	●	●	


● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	○		
S	●	●	●
N	○	○	○
K	●	●	●
M	●	●	●
P	●	●	●



■ LT-NR-60CB




Неполный
профиль 60°
(внутренняя)

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
11	Правая LT11NRA60CB	0,50-1,5	48-16	—	0,05	.002	0,6	.024	0,8	.031	●		
16	LT16NRAG60CB	0,50-3,0	48-8	—	0,05	.002	0,9	.035	1,5	.059	●		
16	LT16NRG60CB	1,75-3,0	14-8	—	0,16	.006	1,0	.039	1,5	.059	●		




■ LT-ER-60K




Неполный
профиль 60°
(наружная)

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16	Правая LT16ERAG60K	0,50-3,0	48-8	—	0,08	.003	1,2	.047	1,7	.067			●
16	LT16ERG60K	1,75-3,0	14-8	—	0,18	.007	1,2	.047	1,7	.067			●



■ LT-NR-60K



Неполный
профиль 60°
(внутренняя)

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
11	Правая LT11NRA60K	0,50-1,5	48-16	—	0,03	.001	0,8	.031	0,9	.035			●
16	LT16NRAG60K	0,50-3,0	48-8	—	0,04	.002	1,2	.047	1,7	.067			●
16	LT16NRG60K	1,75-3,0	14-8	—	0,08	.003	1,2	.047	1,7	.067			●

Пример заказа:

Номер по каталогу: LT11NRA60K

Марка сплава: KU25T