



● лучший выбор
○ альтернативный выбор

H	○	○	○	○
S	●	●	●	●
N	○	○	○	○
K	●	●	●	●
M	●	●	●	●
P	●	●	●	●



■ LT-NR/L-NPT


Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
	Правая				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
11	LT11NR18NPT	—	18	.75	—	—	0,8	.031	1,0	.039	●	●	●
11	LT11NR14NPT	—	14	.75	—	—	0,8	.031	1,0	.039	●	●	●
16	LT16NR14NPT	—	14	.75	—	—	0,9	.035	1,2	.047	●	●	●
16	LT16NR115NPT	—	11.5	.75	—	—	1,1	.043	1,5	.059	●	●	●
16	LT16NR8NPT	—	8	.75	—	—	1,3	.051	1,8	.071	●	●	●
	Левая				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16	LT16NL8NPT	—	8	.75	—	—	1,3	.051	1,8	.071	●	●	●



NPT
(наружная)

■ LT-ER-NPTCB


Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
	Правая				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16	LT16ER14NPTCB	—	14	.75	—	—	1,1	.043	1,5	.059	●	●	●



■ LT-NR-NPTCB

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
	Правая				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16,497	LT16NR14NPTCB	—	14	.75	—	—	1,350	.0531	1,200	.0472	●	●	●
16,497	LT16NR115NPTCB	—	11.5	.75	—	—	1,100	.0433	1,499	.0590	●	●	●

NPT
(внутренняя)



■ LT-ER/L-NPTF

Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
	Правая				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16	LT16ER14NPTF	—	14	.75	—	—	0,9	.035	1,2	.047	●	●	●
16	LT16ER115NPTF	—	11.5	.75	—	—	1,1	.043	1,5	.059	●	●	●

NPTF
(внутренняя)

Пример заказа:

Номер по каталогу: LT16ER115NPTF

Марка сплава: KC5025

СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA
PERFECT

ПЛАСТИНЫ

ОБРАБОТКА ПО
ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПЕРЕХОДНИК VDIПРОРЕЗАНИЕ КАНАВКИ И
ОБРЕЗКА

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙБЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ
KM

КЛАСОМЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

УКАЗАТЕЛЬ