



● лучший выбор

○ альтернативный выбор


H	●	○	○	○
S	●	○	○	○
N	●	○	○	○
K	●	○	○	○
M	●	○	○	○
P	●	○	○	○




■ LT-NR/L-NPTF



Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
11	Правая LT11NR14NPTF	—	14	.75	—	—	0,8	.031	1,0	.039	●	●	●
16	LT16NR14NPTF	—	14	.75	—	—	0,9	.035	1,2	.047	●	●	●
16	LT16NR115NPTF	—	11.5	.75	—	—	1,1	.043	1,5	.059	●	●	●


NPTF
(наружная)

■ LT-ER-NPTFCB




Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
			Число нитек на дюйм		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16,497	LT16ER115NPTFCB	—	11.5	.75	—	—	1,1	.043	1,5	.059	●	●	●


NPTF (внутренняя)




■ LT-ER/L-55



Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
16	Правая LT16ERA55	0,50-1,50	48-16	—	0,05	.002	0,8	.031	0,9	.035	●	●	●
16	LT16ERAG55	0,50-3,00	48-8	—	0,08	.003	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●
16	LT16ERG55	1,75-3,00	14-8	—	0,20	.008	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●
22	Левая LT22ERN55	3,50-5,00	7-5	—	0,43	.017	1,7	.067	2,5	.098	●	●	●
16	LT16ELAG55	0,50-3,00	48-8	—	0,08	.003	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●

Неполный
профиль 60°
(наружная)

■ LT-NR/L-55



Размер пластины	Номер по каталогу	Рабочая поверхность в мм	TPI	TPF	RC		EX		E		KC5010	KC5025	KU25T
					мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм			
11	Правая LT11NRA55	0,50-1,5	48-16	—	0,05	.002	0,8	.031	0,9	.035	●	●	●
16	LT16NRA55	0,50-1,5	48-16	—	0,05	.002	0,8	.031	0,9	.035	●	●	●
16	LT16NRAG55	0,50-3,0	48-8	—	0,07	.003	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●
16	LT16NRG55	1,75-3,0	14-8	—	0,21	.008	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●
22	LT22NRN55	3,5-5,0	7-5	—	0,43	.017	1,7	.067	2,5	.098	●	●	●
16	Левая LT16NLG55	1,75-3,0	14-8	—	0,21	.008	1,2	.047	1,7	.067	●	●	●

Неполный
профиль 60°
(внутренняя)

Пример заказа:

Номер по каталогу: LT11NRA55

Марка сплава: KC5025