


■ NT-K

  Частичный	Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
	мм	дюйм											
	правосторонний												
	NT2RK	NT2RK	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004	●	●	●	●
	NT3RK	NT3RK	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	NT4RK	NT4RK	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	левосторонний												
	NT2LK	NT2LK	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004	●	●	●	●
	NT3LK	NT3LK	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	NT4LK	NT4LK	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●


Частичный вид сбоку 60°

■ NT-1L

	Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
								мм	дюйм				
	NT1L	NT1L	1	—	1,0-2,0	—	12.0	0,08	.003	●	●		

Частичный вид сбоку 60°
Внутренний

■ NT

NT								RC					
	Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	мм	дюйм	KC730	KC810	KC850	KI95T
	правосторонний												
	NT2R	NT2R	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004	●	●	●	●
	NT3R	NT3R	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	NT4R	NT4R	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	левосторонний												
	NT2L	NT2L	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004	●	●	●	●
	NT3L	NT3L	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●
	NT4L	NT4L	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007	●	●	●	●

Частичный вид сбоку 60°

■ NTP

	Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC			KC730	KC810	KC850	KU25T
								мм	дюйм					
	правосторонний													
	NTP2R	NTP2R	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004		●	●	●	
	NTP3R	NTP3R	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007		●	●	●	
	NTP4R	NTP4R	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007		●	●	●	
Частичный	левосторонний													
	NTP2L	NTP2L	2	0,70-3,0	1,25-3,5	8.0-36.0	7.0-20.0	0,10	.004		●	●	●	
	NTP3L	NTP3L	3	1,25-4,0	2,0-5,0	6.0-20.0	5.0-12.0	0,17	.007		●	●	●	
	NTP4L	NTP4L	4	1,25-6,25	2,0-6,25	4.0-20.0	4.0-12.0	0,17	.007		●	●	●	

Частичный вид сбоку 60°

Пример заказа:

Номер по каталогу ISO: NTP2R

Марка детали: KC730