





■ NT-CK

Частичный
вид сбоку 60°



Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
правосторонний NT3RCK	NT3RCK	3	2,5-4,0	4,00	6.0-11.0	6.0	0,34	.014	●		●	
NT4RCK	NT4RCK	4	2,5-5,5	4,00	4.5-11.0	4.5	0,34	.014	●		●	
левосторонний NT3LCK	NT3LCK	3	2,5-4,0	4,00	6.0-11.0	6.0	0,34	.014	●			

■ NT-C

Частичный
вид сбоку 60°



Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
правосторонний NT3RC	NT3RC	3	2,5-4,0	4,0	6.0-11.0	6.0	0,34	.014	●		●	
NT4RC	NT4RC	4	2,5-5,5	4,0-5,5	4.5-11.0	4.5-6.0	0,34	.014	●		●	
левосторонний NT3LC	NT3LC	3	2,5-4,0	4,0	6.0-11.0	6.0	0,10	.004	●		●	
NT4LC	NT4LC	4	2,5-5,5	4,0-5,5	4.5-11.0	4.5-6.0	0,34	.014	●			

■ NTF

Частичный
вид сбоку 60°

Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
правосторонний NTF2R	NTF2R	2	0,60-1,75	1,0-2,0	14.0-44.0	12.0-24.0	0,08	.003	●	●	●	
NTF3R	NTF3R	3	0,60-2,5	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●	●	●	
NTF4R	NTF4R	4	0,60-2,5	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●		●	
левосторонний NTF2L	NTF2L	2	0,60-1,75	1,0-2,0	14.0-44.0	12.0-24.0	0,08	.003	●	●	●	
NTF3L	NTF3L	3	0,60-2,5	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●	●	●	

■ NTK

Частичный
вид сбоку 60°

Номер по каталогу ISO	Номер по каталогу ANSI	размер детали	шаг внешней резьбы в мм	шаг внутренней резьбы в мм	TPI (число витков на дюйм) - внешние	TPI (число витков на дюйм) - внутренние	RC		KC730	KC810	KC850	KU25T
правосторонний NTK2R	NTK2R	2	0,60-1,75	1,0-2,0	14.0-44.0	12.0-24.0	0,08	.003	●		●	
NTK3R	NTK3R	3	0,60-2,5	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●	●	●	
NTK4R	NTK4R	4	0,60-2,5	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●		●	
левосторонний NTK2L	NTK2L	2	0,60-1,75	1,0-2,0	14.0-44.0	12.0-24.0	0,08	.003	●		●	
NTK3L	NTK3L	3	0,60-2,50	1,0-2,5	10.0-44.0	9.0-24.0	0,08	.003	●		●	

Пример заказа:

Номер по каталогу ISO: NTK2R

Марка детали: KC730