


SCREW-ON



■ Винт опорной пластины

Номер по каталогу	размер резьбы	верхний ключ шестигранник(дюймы) 3/32 Hex (мм)	нижний ключ	Рекомендуемый крутящий момент		
				Нм	дюйм-фунт	фут-фунт
MS1028	M3 x 0,5 (INT) M5 x 0,8 (EXT)	—	—	1,7	15	1.00
SRS3	M3,5 x 0,6 (INT) M5 x 0,5 (EXT)	3,5	—	2,2	20	1.66
SRS4	M4 x 0,5 (INT) M6 x 0,75 (EXT)	4,0	—	2,6	23	2.00
SRS5	M5 x 0,8 (INT) M8 x 0,75 (EXT)	5,0	—	2,8	25	2.00
SRS6	M6 x 1,0 (INT) M10 x 0,75 (EXT)	6,0	—	3,4	30	2.50

■ Винт пластины

Номер по каталогу	размер резьбы	верхний ключ Torq	нижний ключ	Рекомендуемый крутящий момент		
				Нм	дюйм-фунт	фут-фунт
MS1017	M2,5 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1018	M4 x 0,7	T15	—	2,60	23	2.00
MS1019	M3 x 0,5	T8	—	1,70	15	1.00
MS1022	M3 x 0,5	T8	—	1,70	15	1.00
MS1023	M2,5 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1026	M2,2 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1027	M3 x 0,5	T9	—	1,70	15	1.00
MS1129	M4,5 x 0,75	T15	—	3,80	34	3.00
MS1152	M2,2 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1153	M2,5 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1154	M3 x 0,5	T9	—	1,70	15	1.00
MS1155	M3,5 x 0,6	T15	—	1,70	15	1.00
MS1156	M3,5 x 0,6	T15	—	1,70	15	1.00
MS1157	M4 x 0,5	T15	—	2,60	23	2.00
MS1158	M4 x 0,5	T15	—	2,60	23	2.00
MS1159	M5 x 0,8	T20	—	5,10	45	4.00
MS1160	M5 x 0,8	T20	—	5,10	45	4.00
MS1161	M6 x 1	T25	—	8,80	77	6.00
MS1162	M6 x 1	T25	—	8,80	77	6.00
MS1163	M8 x 1,25	T30	—	21,00	186	15.00
MS1438	M1,8 x 0,35	T5	—	0,34	3	0.25
MS1454	M1,8 x 0,35	T5	—	0,34	3	0.25
MS1571	M5 x 0,8	T20	—	5,10	45	4.00
MS1863	M2 x 0,4	T6	—	0,47	4	0.33
MS1864	M2,5 x 0,45	T8	—	1,00	8	0.60
MS1871	M4 x 0,7	T15	—	2,60	23	2.00
MS1933	M2,2 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
MS1939	M2,5 x 0,45	T7	—	1,00	8	0.60
SSA3T	#5-40	T10	—	1,70	15	1.00
SSA4T	#8-32	T20	—	2,60	23	2.00
SSN2T	M2,6 x 0,45	T8	—	1,10	10	0.80